

MANUAL

NORRFJORD GASOLKÖK KOMPAKT 3.0 kW

VIKTIGT!

Läs igenom dessa instruktioner noggrant. Spara instruktionerna.

Enheten ska endast användas tillsammans med godkända (EN417) gasolbehållare med standardgänga 7/16"

TEKNISK DATA

Effekt: 3000W (3.0kW)

Typ av gas: butan/propan mix

Material: rostfritt stål, aluminium, mässing & gummi

Vikt: 108g

Mått infälld: 109 x 49mm

Mått utfälld: 91 x 136mm

VARNING!

- * Använd endast utomhus.
- * Får aldrig användas inomhus, i tält eller i husvagn/husbil.
- * Placera alltid gasolköket plant och på brandsäker yta och brandsäkert avstånd. (min 120cm till tak och 30cm från väggar).

- * Täck ej över gasolköket vid användning
- * Använd inte en enhet som är skadad eller läcker, kontakta inköpsstället om du misstänker att något är fel med gasolköket.
- * Reparera eller modifiera inte gasolköket själv.
- * Använd inte i närheten av barn eller djur.
- * Kontrollera alltid gasolkökets o-ring och gängor.

Använd endast under direkt uppsikt.

EXPLOSIONSRISK!

Placera inte två gasolkök bredvid varandra.
Placera inte enheten i direkt solljus på tex en berghäll.

GODKÄNNANDE

Gasolköket uppfyller kraven enligt EU 2016/426 och är tillverkad enligt EN 521:2019 + AC:2019.

Identifikationsnummer för produkten är 2531-25.

Anmält organ: Intertek Italia SpA

IMPORTÖR

DSI Group AB

Org. nr: 556857-6382

hej@norr fjord.se

MONTERING AV GASOLBEHÅLLARE

Före montering av gasolbehållare kontrollera att o-ringen och tätningen är hel.

Innan montering eller demontering av gasolbehållare sker, stäng alltid av gasolkökets gastillförsel genom att vrida gasvredet helt medurs.

Kontrollera gasolkökets och gasolbehållarens gängor.

Skruva fast gasolbehållaren så långt det går utan att dra åt överdrivet hårt.

TÄNDNING AV GASOLKÖKET

Vrid på gasvredet moturs i pilens riktning tills du hör gasflödet.

Använd en tändsticka eller ett tändstål för att antända gasen.

Gaslågans styrka regleras genom att vrida på gasvredet.

SLÄCKNING AV GASOLKÖKET

Gasolköket släcks genom att gasvredet stängs helt medurs.

OBS låt svalna innan nedmontering och borttagning av gasolbehållare.

